IOLINK
Best Wiring Solution
www.iolink.co.kr

MITSUBISHI J3/J4 SERVO

MR-J3-□B 접속용 SSCNET-III Optical Cable
MR-J4-□B 접속용 SSCNET-III Optical Cable

사양 Specifications

항목 Item	사양 Specifications	
	MR	SR
콘넥터 Connector	JAE PF-2D103	SUNTONE SM-PF-2D103
반내표준코드 Standard code inside panel	TORAY PFU-1002-22-E	
반내표준케이블 Standard cable inside panel	MITSUBISHI RAYON GHTT 4002	N-POF-980/1000
최대접속길이 Max. Transmission length	반내표준코드 : 3m / 반내표준케이블 : 20m (30~50m 장거리 접속용 케이블은 당사로 문의 바랍니다.)	
케이블 색상 Cable color	반내표준코드 : 검정색 Black / 반내표준케이블 : 회색 Gray	

※ 취급시 주의사항 : SSCNET III케이블은 광케이블입니다. 광케이블은 광섬유로 이루어져 큰충격, 측압, 당김, 급격한휨, 뒤틀림등의 힘이 가해지면, 내부가 변형되어 광전송을 할 수 없게 됩니다. 특히 □-J3BUS□M, □-J3BUS□M-A는 합성수지(POF)로 되어 있으므로, 고온에 노출되면 녹아 버립니다. 서보앰프의 방열기나 회생 옵션등, 고온이 노출되는 부분에 접촉하지 않도록 하십시오.

모델선정 Model Designation

□ - J3BUS□M - □

- 무표시 : 반내표준코드
  A : 반내표준케이블
- 케이블길이
- MR-J3-□B / MR-J4-□B 앰프용
  SSCNET-III 광통신케이블
- MR : 미쯔비시전기 상당품 콘넥터사용 BLUE LABLE
  SR : 경제형 콘넥터 사용 GREEN LABLE

▶ MR 미쯔비시전기 상당품 콘넥터사용 제품 라벨



▶ SR 경제형 콘넥터사용 제품 라벨



※ 라벨은 □-J3BUS□M-A만 해당 됩니다.

발주형식 Ordering Information

미쯔비시전기 상당품 콘넥터 사용	경제형 콘넥터 사용	제품표시	길이 Length
■ 반내표준코드			
MR-J3BUS015M	SR-J3BUS015M	MR-J3BUS015M	0.15M
MR-J3BUS03M	SR-J3BUS03M	MR-J3BUS03M	0.3M
MR-J3BUS05M	SR-J3BUS05M	MR-J3BUS05M	0.5M
MR-J3BUS1M	SR-J3BUS1M	MR-J3BUS1M	1M
MR-J3BUS3M	SR-J3BUS3M	MR-J3BUS3M	3M
■ 반내표준케이블			
MR-J3BUS5M-A	SR-J3BUS5M-A	MR-J3BUS5M-A	5M
MR-J3BUS10M-A	SR-J3BUS10M-A	MR-J3BUS10M-A	10M
MR-J3BUS15M-A	SR-J3BUS15M-A	MR-J3BUS15M-A	15M
MR-J3BUS20M-A	SR-J3BUS20M-A	MR-J3BUS20M-A	20M


※ 위의 길이는 표준길이 입니다. 100mm단위로 주문제작 가능합니다.
※ 케이블의 공차는 +50~100mm 입니다.

외관 Dimensional Drawings


ㄴ □-J3BUS015M ~ □-J3BUS03M




ㄴ □-J3BUS05M ~ □-J3BUS3M



ㄴ □-J3BUS5M-A ~ □-J3BUS20M-A



접속예 Connection Example



※ 상위 모션 콘트롤러에 따라 국(局)간 최대 16축까지 연결 가능 합니다.