

N T-505A/501A 보급형 산업용 인디케이터

Indicator



NT-505A

특징

- Ten Key를 이용한 용기무게 설정
- RS-232C 기본장착
- RFI/EMI 차폐
- Peak-Hold, Sampling-Hold, Average-Hold 기능
- Watch-Dog 기능(시스템 복원)
- Weigh Back-up(정전시 중량 기억)
- 무게의 변화 속도를 다양하게 지정 (Digital Filter)
- 외부입력 : 영점, 시작, 정지, 용기/프린터
- 외부출력 : 영점, 하한, 상한, 완료 (NT-502/505)
- 용도 : 각종 계측기 시험기, Platform Scale용, Truck Scale용
- PC Command Mode 지원



▲NT-501A

제품사양

모델명	NT-501	NT-502	NT-505
Load Cell 인가전압	DC 9V		
입력감도	0.6 μ V/D \sim 120 μ V/D		
A/D 내부분해도	200,000 Counts (Max)		
A/D 변환속도	최대 50회/sec		
A/D 외부분해도	1/30,000(Max.)		
A/D 변환방식	Sigma-Delta 방식		
무게 표시부	7자리 형광 표시기 (F.I.P)		
사용전원	AC 110V/220V(\pm 10%)		
외형크기(mm)	192(W) \times 197(D) \times 96(H)		
Panel Cutting Size	186(W) \times 93(H)mm		
제품무게	2.4kg		

선택사양

- RS-422/485
- Analog Out : I-Out(4-20mA)
- Analog Out : V-Out(0-10V)
- BCD Out